

3.6-6K**Onduleurs couplés en courant alternatif****S6-EA1P(3.6-6)K-L**

Monophasé | Basse tension



- L'IA gère intelligemment la charge et la décharge en fonction des tarifs TOU (Time-of-Use)
- Prise en charge des fonctions d'écèlement des pointes
- Prise en charge des options de réglage générales pour les piles au lithium, convient aux piles non communicantes
- Facilite le mode veille en faible consommation pour minimiser l'utilisation globale de l'énergie du système
- Surveillance de la batterie en temps réel, mise à niveau à distance et fonction de guérison de la batterie pour prolonger sa durée de vie

FRANCE

t: +34 914 430 810 (ventes) +33 971 078 736 (service)
e: europesales@solisinverters.com frservice@solisinverters.com
w: solisinverters.com/fr



Fiche technique

Modèle	3.6K	4.6K	5K	6K
Batterie				
Type de batterie	Li-ion			
Plage de tension de la batterie	40 - 60 V			
Courant de charge / décharge max.	75 A	96 A	105 A	125 A
Communication	CAN			
Entrée AC (côté réseau)				
Plage de tension d'entrée	187 - 253 V			
Max. courant d'entrée	16.4 A / 15.7 A	21 A / 20 A	22.8 A / 21.8 A	27.3 A / 26.1 A
Plage de fréquence	45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz			
Sortie AC (côté réseau)				
Puissance de sortie nominale	3.6 kW	4.6 kW	5 kW	6 kW
Puissance de sortie apparente max.	3.6 kVA	4.6 kVA	5 kVA	6 kVA
Phase de fonctionnement	1/N/PE			
Tension nominale de l'onduleur	220 V / 230 V			
Plage de tension réseau	187 - 253 V			
Fréquence nominale de l'onduleur	50 Hz / 60 Hz			
Courant nominal de sortie de l'onduleur	16.4 A / 15.7 A	21 A / 20 A	22.8 A / 21.8 A	27.3 A / 26.1 A
Max. courant de sortie	16.4 A / 15.7 A	21 A / 20 A	22.8 A / 21.8 A	27.3 A / 26.1 A
Facteur de puissance	> 0,99 (0,8 capacitif à 0,8 inductif)			
THDi	< 3%			
Rendement				
Rendement max. BAT chargée / déchargée en AC	> 93.5%			
Protection				
Classe de protection	I			
Catégorie de surtension	DC II / AC III			
Protection contre la décharge de la batterie	Oui			
Protection contre les surtensions et les sous-tensions de la batterie	Oui			
Protection contre les courts-circuits	Oui			
Protection contre les surintensités de sortie	Oui			
Protection thermique	Oui			
Données générales				
Dimensions (L × H × P)	440 × 465 × 192 mm			
Masse	19.9 kg			
Topologie	Isolation haute fréquence			
Plage de température ambiante de fonctionnement	-25 ~ +60°C			
Indice de protection	IP66			
Système de refroidissement	Convection naturelle			
Altitude de fonctionnement max.	4000 m			
Norme réseau	C10/11, 50549, G98, G99, VDE4105, AS4777.2, France			
Norme de sécurité / CEM	IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3			
Caractéristiques				
Connexion DC	Bornier			
Connexion AC	Prise à connexion rapide			
Affichage	Indicateur LED & Bluetooth + APP			
Communication	RS485, CAN, En option: Wi-Fi, LAN			