

Système de stockage d'énergie intelligent



GRANDE AUTONOMIE

Nos batteries offrent une grande autonomie, constituant une solution de secours en cas de blackout ou de perte de courant.



DÉCROCHAGE RÉSEAU

Nos batteries réduisent le décrochage des onduleurs sur le réseau grâce à leur technologie (algorithme) qui gère efficacement la surcharge du réseau.



100% COMPATIBLE

Nos batteries sont compatibles sur la plupart des installations photovoltaïques, avec la plupart des marques d'onduleurs et de panneaux photovoltaïques.



ESTHÉTIQUE

Nos batteries se distinguent visuellement par leur finesse et l'absence de câbles apparents ce qui les rendent visuellement attrayantes.



MODULABLES

Nos batteries sont tout à fait modulables, ce qui permet d'ajouter de la capacité facilement et à tout moment selon vos besoins.

Fiche Technique : Batterie BELUP PLUG

La batterie BELUP PLUG permet de stocker l'énergie excédentaire produite quotidiennement par les panneaux photovoltaïques, réduisant ainsi les risques de surtension et de décrochage de l'onduleur. De plus, elle offre une solution de back-up en cas de besoin. Sa caractéristique lui permet une installation simple et rapide. En effet, il suffit de la raccorder dans un disjoncteur et d'ajouter un compteur d'énergie EM24 en tête d'installation.

		BELUP PLUG - TRI 400	
		9.6	19.2
COURANT ALTERNATIF	Compatibilité réseau	400 V - Triphasé	
	Réseau batterie	400 V - Triphasé	
	Puissance apparante max	9000 VA	
	Courant max	32 A	
	Fréquence	50 Hz	
	Puissance backup monophasé	7200 W	
COURANT CONTINU	Capacité nominale	9.6 kWh	19.2 kWh
	Capacité utilisable	9.12 kWh	18,24 kWh
	Tension nominale	48 V DC	
	Courant de charge max batterie	105 A	
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	Dimension (L x l x h)	2x 515 x 570 x 835 mm (superposés ou juxtaposés)	
	Poids sans batterie (module commande/stockage)	77 kg / 20 kg	
	Poids batteries	79,4 kg	158,8 kg
	Indice de protection	IP20	
	Communication	Ethernet - Wifi	
	Plage de température d'utilisation	0 à 50°C	
	Type de refroidissement	Ventilateur	
	Humidité	5 à 60 %	
	Nombre de cycles batterie	6000	
	Garantie	Produit : 2 ans Onduleur : 5 ans Batterie : 10 ans	
Normes CE		EN 55032, EN 61000-4, EN 62040-1, IEC 62619, IEC 62109, EN 50581	

Ce modèle PLUG est destiné à venir s'installer sur une installation photovoltaïque existante.

L'onduleur existant est reconnu et ajouté à notre système, ce qui permet de traiter les données de production photovoltaïque et d'optimiser votre autoconsommation.

